


35 500 000 高仪RAPIDO利必多 T 暗装通用恒温混合龙头



产品描述

- 无完整配套
- 平直安装深度为70至95毫米
- 方便安装，预装和测试装置
- 恒温热敏阀芯，能瞬间达到设定的淋浴温度并保持水温恒定
- 两个顶部出水口1/2"，可锁定
- 使用三个出水口，流量上限为50升/分钟
- 底部出水口1/2"，仅适用独立停止阀
- 安装安全，稳定的内置安装盒和防护盖
- 实墙和干包层固定选择
- 含墙密封材料
- 面板组合中的浴缸龙头综合分水器或淋浴龙头止水阀
- DR黄铜本体
- 内置防回流阀带滤网
- 高仪乐可节技术减少耗水量
- 推荐最低水压 1.0 Bar



35 500 000 高仪RAPIDO利必多 T 暗装通用恒温混合龙头

备件, 十一月 2005 – now

1: 恒温阀芯, 3/4" US (Order-nr. 47483000)

2: 碗盆龙头 (Order-nr. 47765000)

3: 防回流阀 (Order-nr. 47753000)

4: 密封工具 (Order-nr. 48263000)

5: 套筒扳手 (Order-nr. 19332000)*

6: Safety Combination (EN 1717) (Order-nr. 29007000)*

7: Thermostatic compact cartridge 3/4" (Order-nr. 47186000)*

* Optional accessories

